


Fussausführung mit Durchgangslöchern/ Foot mounting with clearance holes/  
fixation à pied avec trous débouchants

BG30-BG30Z


Stand: 30.11.2006 / mk

**Code -11/**



Flansch mit Durchgangslöchern/ Flange with clearance holes/ bride avec trous débouchants

**Code -37/  
(Code -27/)**



Flanschmasse/ Flange dimensions/ cotes de la bride

BG30(Z)	k	l	m	n	o	q	s	t	D <sub>7</sub>	D <sub>B7</sub>
Standard/ -37/	200	165	130	12	11	196	3.5	60	d+21	d <sub>B</sub> +21
klein/ small/ petit-27/	160	130	110	10	9	189	3.5	67	d+21	d <sub>B</sub> +21


Typ/ Type/ Type	a	b	c	d	i	Ausführung mit Bremse/ with brake/ avec frein												
						i <sub>B</sub>	E003		E004		E008		Z008		Z015		E075	
							c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>	c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>	c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>	c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>	c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>	c <sub>B</sub>	d <sub>B</sub>
BG30-.../D05..	170	58	123	464	100	100	123	506										
BG30Z-.../D05..	170	133.5	123	539	100	100	123	581										
BG30-.../D06..	170	58	123	464	100	100	123	506										
BG30Z-.../D06..	170	133.5	123	539	100	100	123	581										
BG30-.../D07..	190	58	123	484	100	100	123	526	123	526								
BG30Z-.../D07..	190	133.5	123	559	100	100	123	601	123	601								
BG30-.../D08..	200	62	156	497	115	115					166	572						
BG30Z-.../D08..	200	137.5	156	572	115	115					166	646						
BG30-.../D09..	251	76.5	181	562	124	124					192	642	192	656	192	662		
BG30Z-.../D09..	251	152	181	638	124	124					192	717	192	731	192	737		
BG30-.../D11..	319	83	228	637	181	181									231	739.5	231 769.5	

Flansch mit Gewindelöchern/ flange with tapped holes/ bride avec trous taraudés

BG30-BG30Z


Stand:30.11.2006 / mk

**Code -71I/**



Fuss mit Gewindelöchern links und rechts/ foot with tapped holes left and right/  
fixation à pied avec trous taraudés à gauche et à droite

**Code -61LR/**



Fussplatte links/ foot plate left/ fixation du pied à gauche

**Code -91L/**

